



JLT-5160
纤维打包带

物理特性	英制	公制	测试方法	
加强	化学纤维			
胶水	热熔胶			
基材	PET			
颜色	透明			
总厚度	7.8 mils	0.20 mm	ASTM D-3652	GB/T7125
剥离力90°	/	/	ASTM D-3330	GB/T2792
保持力	/	/	ASTM D-3654	GB/T4851
抗拉	253 lbs/in	1800 N/40mm	ASTM D-3759	GB/T7753
伸长率	25-28% (40mm)	25-28%	ASTM D-3759	GB/T7753
低温	/	/	BC/BD-220SE	BC/BD-220SE
高温	/	/	DHG-9055A	DHG-9055A

产品描述

JLT-5160以PET膜化学纤维为基材，高强度单向纤维胶带，具备高抗拉和高伸长率，适用于重物捆扎、管道、固定货盘、加强运输桥梁钢索等行业。

产品特性

JLT-5160是一款透明高强度纤维胶带，化学纤维丝让这种胶带比普通胶带有更好的拉伸强度及伸长率，使捆扎物和零部件在生产运输的过程中能更好的固定在一起，具有极强耐磨性，抗冲击性和高伸长率。

质保期

妥善保存，自发货之日起最长可达一年。

储存条件

建议存放在清洁干燥的地方，防止包装破损，避免与挥发性溶剂放在一起，存储温度在 4-26℃，湿度应在 40%-50%，建议轮换库存。

上述测试结果是实验室测试结果的平均数值。佳隆不保证这些测试的准确性。无论是单独使用，或者与其他厂家的产品配合使用，佳隆不对产品的性能、安全性、适用性承诺，无论是直接表述还是暗示性的。佳隆强烈推荐客户在使用产品前进行独立的测试，了解产品的适用性。对由于产品的使用造成的任何损害或者伤害，佳隆不承担任何责任。

福建佳隆胶带有限公司

福建省漳州市华安县华安经济开发区九龙工业园下寨路11号

Tel: +86 596-728-0001

info@jl3tape.com

http://www.jl3tape.com

